



> Dopuszczalne ciśnienia robocze :

- 2 do 5 bar ciśnienie robocze
- Maksymalne chwilowe ciśnienie statyczne: 10 bars
- Dopuszczalna różnica ciśnień dynamicznych pomiędzy wodą ciepłą a zimną : 1 bar

> Wyływ :

- Maksymalny przy 3 barach: 35 L/Min
- Min Minimalny przy 3 barach: 6 L/Min

> Regulacja i zakres pracy:

- Ustawienie fabryczne : 38°C
- Maksymalna temperatura wody ciepłej na wejściu : 75°C max
- Minimalna różnica temperatury pomiędzy wodą ciepłą a zmieszaną: 15°C
- Stabilizacja temperatury w zakresie : +/- 2°C

> Przyłącza:

- Zasilanie i wyjście G.Z. 3/4" (20x27)
- Oznaczone zasilania wody ciepłej (C) i zimnej (F)

> Odporność termiczna :

- Odporność na temperaturę 75°C przez 30 min - Dezynfekcja termiczna

> Bezpieczeństwo:

- Przepływ wody zatrzymuje się w przypadku przerwy w dopływie zimnej wody
- Blokada ruchu pokręta

> Zawiera :

- 2 sitko-uszczelka
- 2 wbudowane zawory przeciwpowrotne