

## KARTA PRODUKTU



A




### PRESTO 50B nr 38222 oraz wylewka PRESTO nr 29110

A wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma

nr 29110

dwupołożeniowa (kąt nachylenia 17 lub 25 stopni)  
wandaloodporne, przeciwykręceniowe mocowanie  
przyłącze GZ 1/2"



B zawór podtynkowy z rozetą maskującą


nr 38222

w komplecie filtr siatkowy na wejściu  
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku  
w komplecie ochronna rozeta chrom o średn. 130 mm i przymiar montażowy PVC.  
przyłącze GZ 3/4"  
wydatek stały 6 l/min  
przeznaczenie: natryski szkolne, łazienki zbiorowe, baseny, pływalnie

akcesoria dodatkowe:

półśrubunek z uszczelnieniem płaskim nr 03.SA.PS  
(wymagane 2 szt na zawór)

- mieszacz SFR I nr 29007 ( 1-4 zawory)
- mieszacz SFR II nr 29002 ( 1-6 zawory)
- mieszacz SFR III nr 29003 (1-7 zaworów)




B

\* PRESTO SUPER ECO – od 1 1 2012 wszystkie zawory  
PRESTO 50B dostarczane są z regulatorami wydatku 6 l/min



przykład wyposażenia:



## APLIKACJE DODATKOWE

natryski szkolne : Zielona Góra

Nowa Sól



zawór PRESTO 50B może być zasilany mieszaczem termostaticznym zbiorczym odpowiednim dla żądanej ilości natrysków  
PRESTO SFR II, SFR III

TM 20, TM26

TM 30 – 125

TM HL



A od 1-40 l/min  
B od 5-55 l/min



od 3,7 - 72 l/min



od 20 - 235 l/min



od 3,7 - 454 l/min