

## KARTA PRODUKTU



A1



A2

B


### PRESTO 50B nr 38222 oraz wylewka PRESTO nr 29110

A1 wylewka dwupołożeniowa, nieruchoma nr 29110

A2 wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma nr 29301

dla wylewki nr 29301 zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal:

rozeta mocująca trzypunktowo do ściany nr kat. 90173



A1, A2 przyłącze GZ 1/2"

B zawór podtynkowy z rozetą maskującą w komplecie filtr siatkowy na wejściu uruchamiany przez naciśnięcie przycisku w komplecie ochronna rozeta chrom o średn. 130 mm i przymiar montażowy PVC, brak puszki podtynkowej – w zakresie instalatora leży uszczelnienie wneki i zapewnienie ewakuacji wody przyłącze GZ 3/4", wydatek stały 8 l/min przeznaczenie: natryski szkolne, łazienki zbiorowe, baseny, pływalnie

nr 38222


opcja: rozeta nr 90173



akcesoria dodatkowe:


- mieszacz SFR I nr 29007 ( 1-4 zawory)
- mieszacz SFR II nr 29002 ( 1-3 zawory)
- mieszacz SFR III nr 29003 (1-5 zaworów)

- PRESTO SUPER ECO – posiadamy w ofercie alternatywnie
- regulatory wydatku 6 l/min do zaworów PRESTO 50B
- (do zamówienia osobno)



## APLIKACJE DODATKOWE

przykład wyposażenia:



natryski szkolne : Zielona Góra



Nowa Sól



zawór PRESTO 50B może być zasilany mieszaczem termostatycznym zbiorczym odpowiednim dla żądanej ilości natrysków PRESTO SFR II, SFR III

PRESTOTHERM

TM HL



od 5-55 l/min



od 50-188 l/min



od 3,7 - 454 l/min