

KARTA PRODUKTU



PRESTO SFR III

nr 29003

zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4"

płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 °C

blokada temperatury nastawiana przez konserwatora

max. ciśn. stat. 10 bar, max. ciśn. użytk. 6 bar min. ciśn. użytk. 0,5 bar

zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar max. 5 bar

max. temp. wody na wejściu: 70 °C

zalecana temp. wody ciepłej na wejściu: 60 °C

max. wypływ wody przy p = 3 bar 57 l/min

(max. 5 natrysków lub 10 umywalek PRESTO)

zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu

wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu.

zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu


Ciśnienia wody zimnej i ciepłej na wejściu powinny być porównywalne!

W przypadku dużych różnic należy zastosować reduktor ciśnienia.

Zastosowanie: przygotowanie wody o stałej, bezpiecznej temperaturze do 1-10 umywalek lub 1-5 natrysków wyposażonych w zawory PRESTO na wodę zmieszaną

np. PRESTO 605 lub PRESTO 50 B

przeznaczenie: pływalnie, szkoły, przedszkola, ośrodki dla osób niepełnosprawnych



przykłady zabudowy mieszaczy PRESTO SFR w skrzynce podtynkowej zamykanej na klucz



APLIKACJE DODATKOWE



PRESTO 605



PRESTO SFR III stosowany może być z zaworami na wodę zmieszaną
PRESTO 705



PRESTO 600



PRESTO 2000

mieszacz termostatycznych
PRESTO SFR III nr 29003
dla 1-10 umywalek PRESTO

